

```

C:\>コマンド プロンプト

C:\Users\kuwa>ping 61.245.202.2

61.245.202.2 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =79ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =86ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =72ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =84ms TTL=53

61.245.202.2 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 72ms、最大 = 86ms、平均 = 80ms

C:\Users\kuwa>ping 61.245.202.2

61.245.202.2 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =87ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =82ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =90ms TTL=53
61.245.202.2 からの応答: バイト数 =32 時間 =65ms TTL=53

61.245.202.2 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 65ms、最大 = 90ms、平均 = 81ms
    
```

```

C:\>コマンド プロンプト

C:\Users\kuwa>tracert 61.245.202.2

mb161-245-202-002.mable.ne.jp [61.245.202.2] へのルートをトレースし
経路するホップ数は最大 30 です:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.59.1
 2  106 ms   50 ms    58 ms    110.158.51.177
 3  115 ms   51 ms    59 ms    110.158.54.34
 4   71 ms   50 ms    58 ms    110.158.15.33
 5  111 ms   49 ms    59 ms    110.158.11.217
 6  107 ms   50 ms    59 ms    110.158.10.69
 7  123 ms   74 ms    76 ms    210.173.176.97
 8  175 ms   76 ms    59 ms    ps-eac21-xe3-0-0.ctnet.ad.jp [210.1
 9   75 ms   78 ms    77 ms    sanin-cable-vision-779601-eth-gw.ct
0.166.34.146]
10   82 ms   78 ms    78 ms    202.162.112.82
11  133 ms   74 ms    76 ms    mb161-245-202-002.mable.ne.jp [61.2

トレースを完了しました。
    
```